

EN 50086.2-4

Gaines à double paroi rigides et flexibles en HDPE

Rechte en flexibele HDPE kabelbeschermbuizen met dubbele wand

selon la norme EN 50086.2-4

gaines pour protection de câbles en PE dans tous les domaines de construction en surface, souterrain et de génie civil, pour la construction industrielle de routes, de tunnels ou de voies, la construction d'aéroports, de centrales électriques et autres...
annelées à l'extérieur - lisses à l'intérieur
avec tire-fil provisoire
fournies avec un manchon double par longueur/rouleau
teinte: noir (en longueurs de 6 m)
rouge (en rouleaux de 25 et 50 m)

volgens de norm EN 50086.2-4

kabelbeschermbuizen in PE op ieder gebied van de bouwnijverheid, voor straatbouw, voor tunnels, voor het aanleggen van vliegvelden, van elektriciteitscentrales, voor ondergrondse toepassingen en andere doeleinden...
buiten geribd – binnen glad
met een provisoire trekdraad
geleverd met een steekmof per lengte/rol
kleur: zwart (in lengten van 6 m)
rood (op rollen van 25/50 m)



rouleaux de 25 / 50 m – op rol van 25/50 m

DN	D x d mm	kg/m	dim. rouleau afmeting m	rayon de courbure buigradius mm	Code	rouge/rood		bleu/blauw	noir/zwart	€/m
						50 m	25 m	50 m	50 m	
40	40 x 32	0,2	0,90 x 0,30	60	6786...	771	770	071	471	1,89
50	50 x 41	0,3	0,95 x 0,37	65	7843...	771	770	071	471	2,23
63	63 x 53	0,35	0,90 x 0,50	70	7842...	771	770	071	471	2,31
75	75 x 61	0,4	1,10 x 0,45	75	6950...	771	770	071	471	2,44
90	90 x 75	0,5	1,25 x 0,65	100	7947...	771	770	071	471	3,39
110	110 x 95	0,7	1,55 x 0,50	110	6951...	771	770	071	471	3,82
125	125 x 108	0,75	1,60 x 0,70	120	6890...	771	770	071	471	4,59
160	160 x 136	0,9	1,95 x 0,75	140	6891...	771	770	071	471	7,41
200	200 x 176	1,45	1,80 x 0,65	750	6945...	-	770	-	-	10,48

autres couleurs (p.ex. vert, jaune) livrables sur demande – andere kleuren op aanvraag leverbaar (b.v. groen, geel)



en longueurs de 6 m – in lengten van 6 m

DN	D x d mm	kg/m	m/pal	rayon de courbure kromtestraal mm	Code	noire zwart	rouge rood	€/m
110	110 x 95	0,7	450	2600	6951...	464	764	3,82
125	125 x 108	0,75	288	3500	6890...	464	764	4,37
160	160 x 136	0,9	198	4100	6891...	464	764	7,04
200	200 x 176	1,15	120	8000	6945...	464	764	10,48

Gaines à double paroi rigides et flexibles en HDPE

Rechte en flexibele HDPE kabelbeschermbuizen met dubbele wand

MANCHONS MOFFEN EP. 42			BOUCHONS STOPPEN EP.36		
DN	Code	€/p-st.	Code	€/p-st.	
40	8006150	1,55	6219100	1,06	
50	6887150	1,68	6885100	1,53	
63	6886150	1,94	6884100	1,57	
75	6954150	2,15	6925100	1,60	
90	6888150	2,69	6889100	1,81	
110	6955150	3,17	6927100	2,35	
125	6892150	5,43	6894100	4,78	
160	6893150	6,43	6895100	4,94	
200	6896150	22,46	6897100	17,32	

autres accessoires sur demande / andere toebehoren op aanvraag
(joints, distanceurs,...) (dichtingen, afstandhouders,...)

Caractéristiques

- construction à double paroi:
intérieur lisse/extérieur annelé
- excellente résistance mécanique
- faible poids des longueurs et des rouleaux
- manipulation facile sur chantier
- force de traction max. admissible pour le
tire-fil provisoire: 200 N

Eigenschappen

- dubbele wandconstructie:
binnen glad/buiten geribd
- uitstekende mechanische resistentie
- laag gewicht en gemakkelijk handling op de werf
- max. toegelaten trekkracht voor de
provisoire trekdraad: 200 N